

Težina	kg	AC 416 / MC 410
Visina	mm	1600
Širina	mm	765
Dubina	mm	1050
Prečnik dimovodnih cevi	mm	120
Promaja	mbar	0,1
Kapacitet spremnika za pelet	kg	120
Potrošnja električne energije pri startu	W	350
Potrošnja električne energije u radu	W	110
Potrošnja u stand-by režimu	W	3
Nominalni napon	Vac	220-240
Nominalna frekvencija	Hz	50
Prečnik cevi za vodu	"	5/4
Prečnik cevi za sigurnosni ventil	"	1/2
Protok pumpe	l/h	1300
Temperatura izduvnih gasova u nominalnom režimu rada	°C	93
Temperatura izduvnih gasova u minimalnom režimu rada	°C	55
Količina vode u kotlu	l	98
Snaga kotla	kW	min 8,7 - max 35,7
Potrošnja peleta	kg/h	min 2,1 - max 8,6
Iskorišćenje energije	%	min 91,91 - nominal 90,4
Opseg podešavanja temperature vode	°C	min 60 - max 80
Minimalna temperatura povratne vode	°C	50
Pritisak vode u kotlu	bar	min 0,6 - max 2,5
Preporučena klasa peleta	EN303-5 EN plus	C1 - A1
Klasa kotla	-	5
Energetska efikasnost kotla	-	A+
Grejna površina	m ²	170-330

NAPOMENA – U tabeli je prikazana preporučena snaga kotla prema grejnoj površini. Faktori koji utiču na određivanje snage kotla su: prosečna spoljna temperatura tokom zime, izolacija objekta, zadata temperatura unutar objekta, proračun sistema centralnog grejanja unutar objekta. Svaki objekat i potrebe korisnika su posebni i na osnovu toga Vaše stručno lice je u obavezi da proračuna gubitke energije, procenu postojećih instalacija i na osnovu toga odredi snagu kotla za Vaš objekat.

